

Nutzungshinweise

GETIFIX[®]-Klimaplatte

Mit dem Einbau der GETIFIX[®]-Klimaplatte haben Sie ein hochwertiges Produkt zur wirksamen Verhinderung von Schimmelpilzbildung auf der Oberfläche innenseitiger Wand- bzw. Deckenflächen infolge von Kondensatwasserproblemen erhalten.

Sie ist eine umweltfreundliche, nicht brennbare mineralische Schimmelschutzplatte für den Innenausbau und für die Altbausanierung. Es handelt sich um eine Schimmelschutzplatte aus einem Zellulose verstärkten Kalziumsilikat. Diese Platte ist wohnbiologisch empfohlen.

Die GETIFIX[®]-Klimaplatte zeichnet sich u.a. aus durch:

- Hohe Wärmedämmung

Durch die mikroporöse Gefügestruktur erreicht die GETIFIX[®]-Klimaplatte gute Wärmedämmwerte, die bisher für druckfeste Materialien schwer erreichbar waren.

- Feuchtigkeitsregulierend

Zeitweise auftretende hohe Raumluchtfeuchtigkeiten werden von der GETIFIX[®]-Klimaplatte abgepuffert. In kurzer Zeit können hohe Feuchtigkeitsmengen aufgenommen und bei entsprechender Belüftung wieder abgegeben werden.

- Atmungsaktiv

Durch die atmungsaktive Gefügestruktur (diffusionsoffen) sorgt die GETIFIX[®]-Klimaplatte für ein gesundes und behagliches Wohnklima.

- Verhindert Schimmelpilz

Die Kapillarstruktur der GETIFIX[®]-Klimaplatte verhindert feuchte Wände infolge von Kondenswasserbildung, womit den Schimmelpilzen die entscheidenden Lebensgrundlage entzogen wird.

**Damit die oben genannten Eigenschaften erhalten bleiben, sind folgende -
Nutzungshinweise zu beachten:**

1. Die grundierte GETIFIX[®]-Klimaplatte darf mit normaler Tapete bekleidet werden (keine kunststoffbeschichteten Tapeten oder Folien verwenden). Eine Belegung der Flächen mit Rauhfaser-Tapete sollte wegen des häufigen Überstreichens unterlassen werden.
2. Die GETIFIX[®]-Klimaplatte darf nicht mit Ölfarbe oder anderen wasserabweisenden und diffusiondichten Anstrichen versehen werden (z.B. Latex-Farbe). Sie darf nur mit einer Farbe aus dem GETIFIX[®]-System beschichtet werden.
3. Auf die GETIFIX[®]-Klimaplatte dürfen in begrenztem Umfang Fliesen angebracht werden, wobei diese GETIFIX[®]-Klimaplatten zusätzlich mit Tellerdübel zu sichern sind.
4. Bei dem Anbringen von größeren Gegenständen (z.B. Regale, Gardinenstangen) an mit GETIFIX[®]-Klimaplatten versehenen Wänden ist zu beachten, daß entsprechend lange, bis in das Mauerwerk reichende Befestigungselemente verwendet werden.
5. Die GETIFIX[®]-Klimaplatte ist in der Lage, auftretendes Kondenswasser aufzunehmen und wieder abzugeben, d.h. zu puffern, sie ersetzt aber in keinem Fall ein übliches Heizen und Lüften.

Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht Ihnen GETIFIX[®] ein angenehmes Wohnen.

Objekt

.....
Ort, Datum

.....
übergeben an Fam./Herr/Frau

(Stempel)
(Unterschrift)